



# MaxiTexturizado

## Texturizado Interior/Exterior Acabado Textura

### Descripción

---

Texturizado MaxiTexturizado, está elaborada profesionalmente con la más alta tecnología para revestir paredes. Su composición química da como resultado un acabado resistente con una apariencia texturizada en blanco y blanco nube. Puede utilizarse en concreto, frisos, maderas, carton y mamposterías en general u otras superficies similares, dejando un acabado para ocultar superficies con imperfecciones.

### Características

---

- Producto listo para usar
- Secado rápido
- Para disimular imperfecciones de superficies

- Excelente adherencia de pinturas
- Fácil Aplicación

## **Aplicación**

---

- Aplica para superficies que requiera nivelarse en ambientes internos y externos
- Herramientas para su aplicación: Rodillo para Textruzado
- No agregar agua, para su mejor rendimiento y acabado. Producto listo para aplicar.
- No se debe emplear yesos, cemento blanco, cal y afines, ya que pueden afectar la adherencia, alterar sus propiedades o el desempeño del acabado final.
- La superficie debe estar limpia de polvos, grasas, pintura quemada suelta, o escarapelada.

## **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

---

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta deberá ser limpiada con desengrasantes, agua y jabón u otro material dependiendo del grado de contaminación que tiene la superficie.
- Agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamiento y tenga un color uniforme
- Aplique una mano del producto, extendiéndolo de manera uniforme sobre la superficie con un rodillo para texturizado
- El número de manos y el rendimiento son variables y dependen del conocimiento y experiencia del aplicador y de la calidad del sustrato

- Una vez terminada la aplicación, deje transcurrir cuatro (4) horas de secado aproximadamente (secamiento a 25°C y 60% de humedad Relativa)
- No reducir ni mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes. • Utilice el agua para limpieza de los equipos.
- Para un óptimo acabado del producto, los utensilios de aplicación deben encontrarse en buenas condiciones de uso.

### **Especificaciones Técnicas**

---

- Sobre superficies lisas: 10 m<sup>2</sup>/galón a 1 mils
- El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

### **PRESENTACION**

---

- Galon: 6 Kg
- Cuñetes 4 galon: 24KG
- Cuñetes 5 gal, bajo pedidos especiales según condiciones: 30Kg

### **Almacenamiento**

---

- Almacenar el producto en un lugar fresco, bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor y verificar fecha de vencimiento.
- Mantener el envase bien tapado mientras no sea utilizado.

### **Precauciones**

---

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

- En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascararas respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad.
- No Ingerir el producto
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No verter el producto en cañerías.